

この記事のURLとQRコード

<http://james.bloten.com/product/kaden/B002GA8UM2.html>



Clover 熱接着補修 パウダー はくり紙付き 15g入り 68-020

クロバー

Clover

クロバー(Clover)

JAN:4901316680206

容量:15g

モデル:68-020

パーツ番号:68-020

ホビー



(Product Descriptionより引用)

- ・貼るだけ補修アイロン接着します。
- ・パウダーで細部もきれいに補修します。
- ・かぎ裂き穴の補修に！
- ・タバコの焦げ跡虫食い穴・ほころびに パウダーを補修する部分にふりかけて アイロンで接着補修します。
- ・跡が目立たず、きれいに補修できます。

-
- ・衣類や布製品のかぎ裂きや穴、破れの補修に便利なアイロン接着できるパウダーです。
 - ・パウダーなので、虫食い穴やタバコの焼け焦げ穴等の小さな穴を埋める細部の補修もできます。
 - ・補修の他にも、布物の接着に幅広く使用できます。
 - ・水洗い、ドライクリーニングができます。

(引用ここまで)

価格について

新品販売価格 400円

参考価格 572円

[Amazon.co.jp 価格調査日時 2018年11月18日 9時07分日本時間]

コメント:

参考価格より新品販売価格のほうが172円ほど安いです。約30パーセント引きになります。

商品画像







68-020
熱接着補修パウダー

はくり紙は台紙に
はさんであります

特長

- 衣類や布製品のかき裂きや穴、破れの補修に便利なアイロン接着できるパウダーです。
- パウダーなので、虫食い穴やタバコの焼け焦げ穴等の小さな穴を埋める細部の補修もできます。
- 補修の他にも、布物の接着に幅広く使用できます。
- 水洗い、ドライクリーニングができます。

用途

- ・ かき裂きや破れ、穴の補修など、布製品の補修に。
- ・ アップリケやワッパンの接着や、ソーイング・クラフトの制作に。

使用方法

< 共布を使用した穴の補修 >



①穴の周りをきれいに切り取ります。②穴と同じ形の共布を柄や布目を合わせてから切り取ります。穴の裏から貼る裏貼り用布は穴よりも大きめに切り取ります。③穴の後ろに裏貼り布を置き、穴部分にパウダーを塗りまします。指で均一にならして余分なパウダーは取り除きます。共布を穴に合わせておき、はくり紙の上からドライアイロンで10～15秒プレスします。④布地の温度が下がってから裏返し、裏貼り布の接着されていない部分にパウダーを均一に入れます。余分なパウダーを取り除いてから、はくり紙をあててドライアイロンで10～15秒プレスします。⑤はくり紙はすぐ取りはずし、接着部分の温度が下がるまで動かさないで下さい。

< 小さな穴の補修 > 詰まつまった厚手クールに、薄地や紙、摩擦する布物には不向き



①共布の一部を穴を埋める量を用意し、紙等をほどきお湯状にします。②お湯の1/3ほどのパウダーとお湯を混ぜ合わせます。(霧吹きするとまとめやすい) ③穴に混ぜ合わせたものを詰め込み、2枚のはくり紙で補修部分をはさみ、ドライアイロンで10～15秒プレスします。穴の裏側からも同様にプレスします。

使用上の注意


- ・ 使用後はノズルをきれいにし、必ずキャップを閉めて下さい。
- ・ 火の手の届かないところに保管して下さい。
- ・ 熱・湿、素材や貯水加工など特殊加工の素材への使用は避けて下さい。素材が変色変質する場合は、接着できない場合があります。
- ・ パウダーを接着する時には必ずはくり紙を使用してアイロンがけて下さい。
- ・ パウダーが多すぎると接着後の布が固くなりますので注意下さい。
- ・ はくり紙はプレス後すぐに数分にとりはずして下さい。紙が接着される場合があります。
- ・ 接着後は接着部分の温度が下がるまで動かさないで下さい。
- ・ 厚手の生地、接着可能な温度にアイロンの熱が上昇しにくい場合があります。その場合、設定温度に注意しながらやや長時間プレスして下さい。
- ・ 一度接着した布をはがした場合は、アイロンで熱をかけて布を無い状態にしてはがして下さい。その際は熱に十分気を付けて作業を行なって下さい。
- ・ プレスする時は必ずアイロン台を使用して下さい。
- ・ 接着不足の場合は洗濯により、はかれることがあるのでご注意ください。
- ・ 接着後、接着部分にアイロンをかけすぎるとはがれることがあるのでご注意ください。

内容

容量 15g

材質

接着剤：ポリアミド・はくり紙：紙



▼製品に不適合な点がございましたら、お買上げ店名をご記入の上クローバー(株)「お客様係」までお問い合わせ下さい。返品をお送り致します。

クローバー株式会社

〒107-0025 大田区東成区中道3-15-5
【お客様係】TEL: (06) 6578-2277

この紙は再生紙を MADE IN JAPAN
使用しています 050602





4 901316 680206

アイロンは中温
(140~160℃)



68-020
熱接着補修パウダー

はくり紙は台紙に
はさんであります

特徴

- 衣類や布製品のかさばりや穴、縫いの補修に便利なアイロン接着できるパウダーです。
- パウダーなので、虫食い穴やタバコの焼け焦げ穴等の小さな穴を埋める細部の補修もできます。
- 補修以外にも、布物の接着に幅広く使用できます。
- 水洗い、ドライクリーニングができます。

用途

かさばりや破れ、穴の補修など、布製品の補修に。
アプリケーションの接着や、ソーイング・クラフトの製作に。


使用方法

< 共布を使用した穴の補修 >



①穴の周りをきれいに切り取ります。②穴と同じ形の共布を絹や布目を合わせてから切り取ります。穴の裏から貼る裏側の共布は穴よりも大きめに切り取ります。③穴の後ろに裏側の布を置き、穴部分にパウダーを塗り、指で均一にならして余分なパウダーは取り除きます。共布を穴に合わせてかぶせ、はくり紙の上からドライアイロンで10~15秒プレスします。④布地の温度が下がってから裏返し、裏側の布の接着されていない部分にパウダーを均一に入れます。余分なパウダーを取り除いてから、はくり紙をあててドライアイロンで10~15秒プレスします。⑤はくり紙はすぐ取りはずし、接着部分の温度が下がるまで動かさないで下さい。

< 小さな穴の補修 > 目のつまった選手フェルト、薄紙や紙、補修する布地には向きません



①共布の一部を穴を埋める量を準備し、縫機をほどこきみ調整にします。②糸調子の1/3ほどのパウダーと糸調子を混ぜ合わせます。(薄紙や紙は、薄紙や紙を貼って穴に当て合わせたものを詰め込み、2枚のはくり紙で補修部分をほどこきみ、ドライアイロンで10~15秒プレスします。穴の裏側からも同様にプレスします。

使用上の注意

使用後はノズルをきれいにし、必ずキャップを締めて下さい。
①火の手の届かないところに保管して下さい。
②熱い紙、厚紙や糊太紙など、熱伝導性の高い紙への使用は避けて下さい。素材が変色変質する場合があります。接着できない場合があります。
③パウダーを接着する時には必ずはくり紙を使用してアイロンをかけて下さい。
④パウダーがすすぎすぎると接着面の布が固くなるので注意下さい。
⑤はくり紙はプレス後すぐに剥がして取りはずして下さい。紙が接着される場合があります。接着後は接着部分の温度が下がるまで動かさないで下さい。
⑥布地の破れ、接着不可な部分にアイロンの熱がよどみにくいとがあります。その場合、糊状部分に注意しながらの作業、時間を短くして下さい。
⑦一度接着した布をほどこきみ調整、アイロンを熱をかけて布を熱く状態にしてはがして下さい。その際は糊に十分注意して作業を行なって下さい。
⑧プレスする際は必ずアイロンを使用して下さい。
⑨接着不可の場合は布地により、ほどこきみ調整が必要なので注意下さい。
⑩接着後、接着部分にアイロンをかけすぎるとはがれることがあるので注意下さい。

内容

容量 15g

材質

接着剤: ポリアミド はくり紙: 紙

▼製品に不具合な点がございましたら、お買上げ
店名をお記入の上クローバー(株)「お客様係」まで
お問い合わせ下さい。お問い合わせ先は、

クローバー株式会社

〒107-0205 大塚市東成田中道3-10-5
【お客様係】TEL:03-6979-0277



紙 台紙

キャップ/ズレ PP

ボトル PE

フィルム PET

この紙は再生紙を MADE IN JAPAN
使用しています 080602



